

# MA SERİSİ

## 1/1 FAZ LİNE İNTERAKTİF TEKNOLOJİ / 650 - 850 - 1200 - 2000 VA.

- \* Mikro İşlemci Kontrollü , yüksek güvenlik
- \* Otomatik AVR Özelliği, Geniş Giriş Gerilim Aralığı
- \* Cold Start – Aküden Start Alma Özelliği
- \* Ups kapalı iken aküleri şarj etme özelliği
- \* Otomatik Yeniden başlatma Özelliği
- \* Aşırı Yük, kısa devre koruması
- \* Elektromanyetik Uyumluluk / CE SERTİFİKASI



MODEL	MA - 650	MA - 850	MA - 1200	MA - 2000
GÜÇ (VA.)	650 VA	850 VA	1200 VA	2000 VA
GÜÇ (W.)	390 W	510 W	720 W	1200 W
<b>GİRİŞ</b>				
Gerilim	220 VAC			
Gerilim Aralığı	160 – 280 VAC			
Frekans	50 Hz. + / - % 10			
<b>ÇIKIŞ</b>				
Gerilim	220 VAC			
Gerilim Regülasyonu	± % 5			
Frekans	50 Hz. ± 1 Hz.			
Transfer Süresi	4 - 6 ms			
<b>AKÜ</b>				
AKÜ Gerilimi	12 Vdc. 7 Ah	12 Vdc. 7 Ah	2 x 12 Vdc. 7 Ah	2 x 12 Vdc. 9 Ah
Şarj Süresi	% 90 Kapasiteye 8 saatte			
Akü Koruması	Yüksek Şarj Koruması			
<b>FONKSİYONLAR</b>				
Ekran Özellikleri	LED Ön Panel			
Alarmlar	Aküden Çalışma – 10 saniye ara ile sesli uyarı, Akü düşük – sesli uyarı , Aşırı yük - sesli uyarı			
Kısa Devre Koruması	Elektronik Koruma			
Korumalar	Şebeke Yüksek / Düşük, Aşırı Yük, Yüksek / Düşük Şarj			
Aküden Start Alma (Cold Start)	EVET			
<b>ÇEVRE / STANDARTLAR</b>				
Çalışma Sıcaklığı / Nem	0 °C- 40 °C / %95 ( Yoğunlaşmamış )			
Duyulabilir Gürültü	< 40 Db ( 1 metre mesafeden )			
STANDARTLAR	TS EN SO 9001: 2008, TS EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, GOST, CE EN 62040-1: 2008 (LVD) EN 62040-2: 2006 (EMC)			
<b>BOYUTLAR</b>				
Boyutlar ( GxDxY )				
Ağırlık ( Kg )				