




Tel: 0212 320 12 30 & Fax: 0212 320 12 33

info@enmag.com.tr / www.enmag.com.tr

<b>Güç</b>	500 kVA	
<b>Kontrol</b>	<b>DSPIC kontrol SCR (Thyristor) tap changer</b> Zero Current Transfer Full Regulation at one cycle dual-shielded, Isolation transformer	
<b>Giriş</b>	<b>Gerilim</b>	Üç fazlı ; 380 VAC
	<b>Gerilim Aralığı</b>	1f+N(175-265) VAC / 1f+f(300-460)VAC
	<b>Giriş Akımı</b>	1faz 760A
<b>Çıkış</b>	<b>Çıkış Akımı</b>	1faz 750A
	<b>Çıkış Gerilimi</b>	220/380VAC +/- %2
<b>Çıkış dalga şekli</b>		Sinusoidal
<b>Düzeltilme Hızı</b>		5000 Volt/saniye
<b>Cevap Hızı</b>		20 Mili saniye
<b>Verim</b>		>%97 ( nominal Şartlarda, tam yükte )
<b>Gösterge Düzeni</b>		4x20 alfanümerik LCD Ekran
<b>Koruma Fonksiyonları</b>		Pasif ve elektronik koruma aşırı gerilim, düşük gerilim, Aşırı akım, peak, surge, sag ve spike koruması
Aşırı Yük		%150 / 1 Dakika
Aşırı Gerilim		Çıkış Geriliminin + % 8 Volt üstü ( Ayarlanabilir)
Düşük Gerilim		Çıkış Geriliminin _ % 8 Volt altı ( Ayarlanabilir)
<b>Bypass</b>		Manuel By Pass
<b>Standartlar</b>		EN50091-1/EN62040-1(Güvenlik) EN50091-2/EN62040-2 (EMC)
<b>Bağlantı şekli</b>		Vidalı Terminaller
<b>Çalışma Ortamı Sıcaklığı</b>		-15 C ..+50 C arası
<b>Depolama Sıcaklığı</b>		20 C .+60 C arası
<b>Bağıl Nem</b>		95%(yoğunlaşmayan)
<b>Boyutlar -En x Boy x Yükseklik (mm)</b>		1800x950x1600mm