



Tel: 0212 320 12 30 & Fax: 0212 320 12 33

info@enmag.com.tr / www.enmag.com.tr

Güç	90 kVA	
Kontrol	DSPIC kontrol SCR (Thyristor) tap changer Zero Current Transfer Full Regulation at one cycle dual-shielded, Isolation transformer	
Giriş	Gerilim	Üç fazlı ; 380 VAC
	Gerilim Aralığı	1f+N(170-260) VAC / 1f+f(300-450)VAC
	Giriş Akımı	180A
Çıkış	Çıkış Akımı	136A
	Çıkış Gerilimi	220/380VAC +/- %2
Çıkış dalga şekli		Sinusoidal
Düzeltilme Hızı		5000 Volt/saniye
Cevap Hızı		20 Mili saniye
Verim		>%97 (nominal Şartlarda, tam yükte)
Gösterge Düzeni		4x20 alfanümerik LCD Ekran
Koruma Fonksiyonları		Pasif ve elektronik koruma aşırı gerilim, düşük gerilim, Aşırı akım, peak, surge, sag ve spike koruması
Aşırı Yük		%150 / 1 Dakika
Aşırı Gerilim		Çıkış Geriliminin + % 8 Volt üstü (Ayarlanabilir)
Düşük Gerilim		Çıkış Geriliminin _ % 8 Volt altı (Ayarlanabilir)
Bypass		Manuel By Pass
Standartlar		EN50091-1/EN62040-1(Güvenlik) EN50091-2/EN62040-2 (EMC)
Bağlantı şekli		Vidalı Terminaller
Çalışma Ortamı Sıcaklığı		-15 C ..+50 C arası
Depolama Sıcaklığı		20 C .+60 C arası
Bağıl Nem		95%(yoğunlaşmayan)
Boyutlar -En x Boy x Yükseklik (mm)		500x600x1450mm/~280KG